

Sistema ad osmosi inversa diretta per acqua naturale alcalina modello TECNODIR PH



L'acqua alcalina è particolarmente efficace nell'azione antiossidante, in quanto mantiene un **PH elevato** che aiuta il buon funzionamento delle cellule nella funzione di drenaggio dei rifiuti cellulari.



Acqua pura in continuo



Economico



Ecologico



OSMOSI INVERSA TECNODIR PH (per la produzione di acqua naturale alcalina)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Scocca in acciaio inox e carter in alluminio anodizzato.
- Dotato dell'esclusivo "FV SYSTEM" che permette l'eliminazione dei raccordi tradizionali.
- Accesso rapido al vano filtri, per la sostituzione
- Sistema di ricircolo dell'acqua di scarico esaurimento filtri; antiavanzamento; ritardo accensione e spegnimento motore;
- Blocco preventivo del motore in caso di interruzione dell'acqua di alimento;
- Flussaggio automatico delle membrane

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Produzione nominale: 100 Lt/ora (+/- 10%)
- Motore: Booster 220V con pompa a membrana
- Salinità rigettata: 95/98% (+/-10%)
- Mix regolatore della salinità integrato
- Filtri: cartuccia Carbon Block in-line CTO 2,5"x12", filtro in-line per sedimenti 2,5"x12", postfiltro remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) 1/4" FPT 2"x10"
- Membrane Osmotiche: n° 2 da 180 GPD TW30 2012
- Centralina di controllo funzioni
- Ritardo avvio pompa
- Sensore antiavanzamento
- Auto flushing delle membrane
- Led di segnalazione: esaurimento filtri, antiavanzamento e mancanza acqua
- Dimensioni in verticale (cm): L 10,2xP 49,7xH 44,7
- Dimensioni in orizzontale (cm): L 44,7xP 49,7xH 10,2
- Peso: Kg. 13,5
- Sostituzione filtri ogni 9500 Lt o comunque 12 mesi d'esercizio
- Sostituzione membrane non determinabile, variabile a secondo della composizione chimica e dalla salinità dell'acqua in ingresso.

TECNOECO S.R.L.
VIA MEUCCI, 46/48
20090 BUCCINASCO (MI)
Tel. 02/45708547 - www.tecnoeco.com

